

A**B****A****N****S****I****S**

Presentación

PP Extrusión

PP Compacto

Publicidad & Artes Gráficas

Alimentación

Industria

Otras Aplicaciones



PP Extrusión

El material utilizado por ABANSIS PACKAGING en el desarrollo de las distintas soluciones en su área de embalaje es el polipropileno extrusionado de doble pared, el cual, ofrece las siguientes ventajas:



Características

- Cumplimiento normas sobre contacto con alimentos
- Resistente a la mayoría de agentes químicos
- Resistente al agua y humedad
- Fuerte y duradero
- Se puede imprimir
- Reciclaje ilimitado
- No se agrieta
- Económico
- Flexible
- Ligero
- Ecológico

Ref	Color	Peso	Espesor
		Gr/m ²	mm
1	BLANCO	280	2,00
2	TRASLUCIDO	330	2,00
3	GRIS	330	2,00
4	VERDE	500	2,00
5	ROJO	550	2,50
6	NARANJA	700	3,00
7	AZUL	800	3,00
8	AMARILLO	800	3,00
9	NEGRO	1000	3,50
10	AZUL	1200	3,50
11	BLANCO	1500	6,00



Peso Gr/ m ²	Espesor mm									
	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	8,00	10,00
280	X									
330	X	X								
400	X	X								
450	X	X								
500		X	X							
600			X Y							
750			X Y	X Y						
800				X Y						
850				X Y	X Y					
1000					X Y	X Y				
1250					X Y	X Y	X Y	X Y		
1500							X Y	X Y		
1800									Z	Z
2000									Z	Z



DISTANCIA ENTRE CANAL

3,6 mm

6 mm

7-8 mm

DISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO EN TODOS LOS COLORES DEL MUESTRARIO PARA CUALQUIER GRAMAJE